

## Pallet EPAL

- 1 Marchio protetto dell'European Pallet Association EPAL
- 2 Marchio di una **ferrovia europea**, paese di fabbricazione, codice produttore, anno e mese di produzione
- 3 Marchio protetto EUR
- 4 Disposizione dei chiodi standardizzata
- 5 Tavole inferiori smussate
- 6 Nessuna formazione di muffa significativa



Solo i pallet EUR certificati recano il marchio di qualità EPAL (7-8).

- 7 Graffa di certificazione con la sigla di qualità EPAL per i pallet nuovi
- 8 Chiodo di controllo della riparazione con sigla EPAL per i pallet riparati

### Dimensioni dei componenti del pallet EPAL

Componente	Numero di componenti nel pallet	Dimensioni al 22% mm di umidità
1) Tavole di entrata nel piano inferiore	2	1200 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 100 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>+2</sup> <sub>0</sub>
2) Tavole di entrata nel piano superiore	2	1200 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>+2</sup> <sub>0</sub>
3) Tavola centrale nel piano inferiore	1	1200 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>0</sup> <sub>0</sub>
4) Traversa	3	800 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>+3</sup> <sub>0</sub>
5) Tavola centrale del piano superiore	1	1200 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>0</sup> <sub>0</sub>
6) Tavole intermedie del piano superiore	2	1200 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 100 <sup>0</sup> <sub>,3</sub> x 22 <sup>0</sup> <sub>0</sub>
7) Blocchetti esterni	6	145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 100 <sup>+3</sup> <sub>,3</sub> x 78 <sup>1</sup> <sub>0</sub>
8) Blocchetti centrali	3	145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 145 <sup>5</sup> <sub>,3</sub> x 78 <sup>1</sup> <sub>0</sub>

- Tutte le tavole del piano inferiore devono essere smussate su entrambi i lati (componenti numero 1 e 3)
- I quattro angoli devono essere smussati

Comunque occorre sempre far riferimento alle UIC 435-2 e UIC 435-4

